

Street box for underground hydrant Охранително гърне за подземен хидрант



Application range

Street Boxes for underground Hydrants are design for building in sidewalks, roadways or non-surfaced roads. They enable the access to hydrants installed in the underground installations.


Област на приложение

Охранителни гърнетата за подземни хидранти се поставят на тротоари, покрити или непокрити пътища. Те дават възможност за достъп до хидранти инсталирани в подземни инсталации.



Parts and materials / Елементи и материали

Part Name / Наименование	Material / Материал
Body, cover / Тяло, капак	GG 25 (EN-GJL-250)
Bolt, cover holder / Болт, рамка на капак	St
Corrosion protection / Защита от корозия	Black coating / Черно покритие



Double-flanged stub pipe / Коляно (пета) за хидрант

Application range

Pipe fittings are installed in water systems or other pipelines for drinking or industrial water and other neutral mediums.

Corrosion protection

Black or red polyvinyl coating.
Fusion bonded epoxy coating in blue, ral 5015,
Coating thickness 250 µm.

Обхват на приложение

Монтират се във водни системи или други тръбопроводи за питейна вода или промишлено приложение, канализационни или други отпадни води.

Корозионна защита

Черно или червено поливинил покритие
Епоксидно покритие RAL 5015
Дебелина на покритието 250 µm.



Parts and materials / Елементи и материали

PN	Material / Материал
10	EN GJL-250 (GG25)
16	EN GJS-500-7 (GG50)

Dimension and weights / Размери и тегло

EN GJL-250 (GG25)

DN	L	h	a	D	Do	do	m	i	Weight / Тегло Kg
50	150	90	150	165	125	18	40	4	9,6
65	165	100	165	185	145	18	41,5	4	11,5
80	180	108	180	200	160	18	43	8	14,3
100	200	120	200	220	180	18	45	8	19,9

EN GJS-500-7 (GG50)

DN	L	h	a	D	Do	do	m	i	Weight / Тегло Kg
80	165	110	180	200	160	18	43	8	12,7
100	180	125	200	220	180	18	45	8	15,3

