

Fire safe equipment products
Изделия за противопожарна защита



Fire hose with coupling

With inner rubber lining.
Alluminium coupling : G= 2" (Ø=52 mm)
Length of hose = 20m
Working pressure: 8Bar
Test pressure: 12 bar
Weight: 1200 g/m
Standard: EN 14540

Пожарен шланг с щорц

С вътрешна гумена вложка.
Алуминиев щорц: G=2" (Ø=52 mm)
Дължина на пожарния шланг =20 m
Работно налягане : 8 bar
Тестово налягане: 12 bar
Тегло: 1200 g/m
Стандарт: EN 14540



Fire valve with coupling

Material: Aluminium
Threaded end: 2" BSP
Coupling: Ø=52 mm
Standard: EN 14586
Working pressure: 16 bar

Пожарен кран със щорц

Материал: Алуминий
Присъединяване на резбата: 2" BSP
Щорц: Ø=52 mm
Стандарт: EN 14586
Работно налягане : 16 bar



Fire nozzle

Plastic, universal, for fire safe protection - water dispersion. Condensed or scattered jet with fire valve.
Aluminium coupling: G=2" (Ø 52 mm)

Пожарен струйник

Пластмасов, универсален. За противопожарна защита - водоразпръскване. Сбита или разпръсната струя с пожарен кран.
Алуминиев щорц: G=2" (Ø 52 mm)



Fire sprinkler with rosette

Nominal diameter: 15 mm
Connecting Thread: 1/2" NPT
Rated working pressure: 12 bar
Diameter of Bulb: 5 mm
Rated temperature: max 68°
Color: Red
Standard: EN 12259-1

Спринклер с розетка

Номинален диаметър: 15 mm
Присъединяване на вътрешна резба: 1/2" NPT
Съответстващо работно налягане: 12 bar
Диаметър на стъклената тръбичка: 5 mm
подходяща температура: до 68°С
Цвят: червен
Стандарт: EN 12259-1

